

Basic Line Combo

Fläkt värme + Kompressor kyla



Produktbeskrivning

Basic Line Combo är tillverkad för att hålla och transportera kall och varm mat i två separata utrymmen. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxens nedre utrymme är utrustat med kompressorkyla som ger effektiv kylning ned till 3°C. Boxens övre utrymme har ett fläktvärmesystem som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå

driftstemperaturer upp till 90°C. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. Enheten finns i flera varianter med kapacitet upp till 12 kantiner i GN 1/1 standard.

ScanBox Basic Line Combo är utrustad med digital temperaturkontroll på enhetens baksida, excenterlås, solida dörrar, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Basic Line Combo - Fläkt värme + Kompressor kyla



Produktmodeller	BACCF46	BACCF66
Egenskaper		
Regulator	Digital	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)	Element med fläkt & ventilation (std)
Kylsystem	Kompressor	Kompressor
Kapacitet		
Kantin / bricksystem	GN 1/1	GN 1/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80	80
Antal 65mm kantiner	10	10
Max lastvikt per gejder (kg)	9	9
Startmått till första gejder (mm)	80	80
Fysiska attribut		
Inre djup (mm)	600 mm	600 mm
Inre bredd (mm)	352 mm	352 mm
Inre höjd (mm)	572 mm	572 mm
Yttre djup (mm)	810 mm	870 mm
Yttre bredd (mm)	540 mm	540 mm
Yttre höjd (mm)	1384 mm	1544 mm
Volym (l)	121 l	121 l
Netto vikt (kg)	74 kg	81 kg
Längd spiralkabel	4,5 m	4,5 m
Elektriska attribut		
Spänning (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
Märkström (A)	2.87 kW	2.87 kW
Effekt (W)	135 W	135 W
Effekt (W)	385 W	385 W
IP-klass	22	22

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Basic Line Combo - Fläkt värme + Kompressor kyla



Hjul- & Bromssystem

Default	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms

Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
---------	------------------

Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Dörr

Default	Solid
---------	-------

Låstyp

Default	Excenterlås
---------	-------------

Logistiksystem

302005	Förhöjd Sockel 320 mm
302006	Förhöjd Sockel 160 mm
361020	Centralbroms
302002-2	Truckdrag Rostfritt Stål
302001-3	Truckdrag VE

Tilläggsutrustning

301058-1	Draghanstag vertikalt
----------	-----------------------

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care