

Basic Line Single

Fläkt värme



Produktbeskrivning

Basic Line Singel är tillverkad för att hålla och transportera varm mat på ett smidigt och säkert sätt. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmefördelning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter.

Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. Enheten har kapacitet för 12 kantiner i GN 1/1 standard.

ScanBox Basic Line Singel är utrustad med digital temperaturkontroll på enhetens baksida, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Basic Line Single - Fläkt värme



Produktmodeller	BASHF12
Egenskaper	
Regulator	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)
Kapacitet	
Kantin / bricksystem	GN 1/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80
Antal 65mm kantiner	12
Max lastvikt per gejder (kg)	9
Startmått till första gejder (mm)	80
Fysiska attribut	
Inre djup (mm)	600 mm
Inre bredd (mm)	352 mm
Inre höjd (mm)	1047 mm
Yttre djup (mm)	810 mm
Yttre bredd (mm)	540 mm
Yttre höjd (mm)	1384 mm
Volym (l)	221 l
Netto vikt (kg)	55 kg
Längd spiralkabel	4,5 m
Elektriska attribut	
Spänning (V)	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Märkström (A)	4.5 A
Effekt (W)	1000 W
IP-klass	44

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Basic Line Single - Fläkt värme



Hjul- & Bromssystem

Default	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms

Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
---------	------------------

Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Dörr

Default	Solid
---------	-------

Låstyp

Default	Excenterlås
---------	-------------

Tilläggsutrustning

301058-1	Draghandtag vertikalt
----------	-----------------------

Logistiksystem

361020	Centralbroms
--------	--------------

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care