

Banquet Line Combo

Fläkt värme



Produktbeskrivning

Banquet Line Combo är tillverkad för att hålla och transportera varm mat i två separata utrymmen med GN 2/1 kapacitet. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxens nedre och övre utrymme utgör individuella temperaturzoner med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C. Justerbar temperatur och ventilation

säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Banquet Line Combo har kapacitet för 24 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solida dörrar, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Banquet Line Combo - Fläkt värme



Produktmodeller	BLCFF66
Egenskaper	
Regulator	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)
Kapacitet	
Kantin / bricsystem	GN 2/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80
Antal 65mm kantiner	12
Max lastvikt per gejder (kg)	18
Startmått till första gejder (mm)	80
Fysiska attribut	
Inre djup (mm)	723 mm
Inre bredd (mm)	557 mm
Inre höjd (mm)	573 mm
Yttre djup (mm)	910 mm
Yttre bredd (mm)	740 mm
Yttre höjd (mm)	1597 mm
Volym (l)	230 l
Netto vikt (kg)	92 kg
Längd spiralkabel	4,5 m
Elektriska attribut	
Spänning (V)	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz Hz
Märkström (A)	7.52 A
Effekt (W)	1660 W
IP-klass	44

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Banquet Line Combo - Fläkt värme



Hjul- & Bromssystem

Default	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000009	Hjul 160 4 svängbara Länk med broms
1000010	Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms
1000016	Hjul 200 centralbroms
1000008	Hjul 160 diskbart, länk m. broms
1000004	Hjul 200 länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms
1000015	Hjul 160 centralbroms
1000006	Hjul 200 förstärkt Länk med broms
1000017	Hjul 160, rostfritt m. centralbroms

Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)

Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Dörr

Default	Solid
93002	Siktruta
93003	Glasdörr - tillgänglig under 2025

Låstyp

Default	Excenterlås
361004	TapSlam
351008-2	Engreppshandtag med nyckellås
301054-1	Engreppshandtag

Logistiksystem

361020	Centralbroms
302002-2	Truckdrag Rostfritt Stål
302001-3	Truckdrag VE

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400002-1	Hållare Kylplatta Banquet Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301006-6	Aluminiumhylla GN 2/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1
301019-5	Galler Rostfritt GN 2/1

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care