

# Banquet Line Single

Fläkt värme



## Produktbeskrivning

Banquet Line Singel är tillverkad för att hålla och transportera varm mat på ett smidigt och säkert sätt med GN 2/1 kapacitet. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter.

Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Banquet Line finns i flera storlekar med kapacitet upp till 32 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med chassi i rostfritt stål, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

## MODELLSERIE: Banquet Line Single - Fläkt värme



Produktmodeller	BLSHF12	BLSHF16
<b>Egenskaper</b>		
Regulator	Digital	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)	Element med fläkt & ventilation (std)
<b>Kapacitet</b>		
Kantin / bricksystem	GN 2/1	GN 2/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80	80
Antal 65mm kantiner	12	16
Max lastvikt per gejder (kg)	18	18
Startmått till första gejder (mm)	80	80
<b>Fysiska attribut</b>		
Inre djup (mm)	723 mm	723 mm
Inre bredd (mm)	557 mm	557 mm
Inre höjd (mm)	1047 mm	1367 mm
Yttre djup (mm)	910 mm	910 mm
Yttre bredd (mm)	740 mm	740 mm
Yttre höjd (mm)	1437 mm	1757 mm
Volym (l)	422 l	551 l
Netto vikt (kg)	75 kg	87 kg
Längd spiralkabel	4,5 m	4,5 m
<b>Elektriska attribut</b>		
Spänning (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz Hz	50-60 Hz Hz
Märkström (A)	7.98 A	7.98 A
Effekt (W)	1800 W	1800 W
IP-klass	44	44

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Banquet Line Single - Fläkt värme



### Hjul- & Bromssystem

Default	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000009	Hjul 160 4 svängbara Länk med broms
1000010	Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms
1000016	Hjul 200 centralbroms
1000008	Hjul 160 diskbart, länk m. broms
1000004	Hjul 200 länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms
1000015	Hjul 160 centralbroms
1000006	Hjul 200 förstärkt Länk med broms
1000017	Hjul 160, rostfritt m. centralbroms

### Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)

### Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup>
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

### Dörr

Default	Solid
93002	Siktruta
93003	Glasdörr - tillgänglig under 2025

### Låstyp

Default	Excenterlås
361004	TapSlam
351008-2	Engreppshandtag med nyckellås
301054-1	Engreppshandtag

### Tilläggsutrustning

301058-1	Draghandtag vertikalt
----------	-----------------------

### Logistiksystem

361020	Centralbroms
302002-2	Truckdrag Rostfritt Stål
302001-3	Truckdrag VE

### Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400002-1	Hållare Kylplatta Banquet Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301006-6	Aluminiumhylla GN 2/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1
301019-5	Galler Rostfritt GN 2/1

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*