

Banquet Master Single

iCombi

Fläkt värme



Produktbeskrivning

Banquet Master iCombi Singel är tillverkad för att hålla och transportera en ugnsvagn från Rational 201. Vagnen kan köras direkt från ugnen till boxen och är en ergonomisk lösning för stora volymer. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Banquet

Master iCombi Singel finns i GN 1/1 och GN 2/1 utförande och har kapacitet för 20 respektive 40 kantiner.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt.

Utrustningen kan enkelt anpassas genom tillgängliga tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Banquet Master Single iCombi - Fläkt värme



| Produktmodeller | BMSIF20 | BMSIF40 |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Egenskaper | | |
| Regulator | Digital | Digital |
| Värmesystem | Element med fläkt & ventilation (std) | Element med fläkt & ventilation (std) |
| Kapacitet | | |
| Kantin / bricsystem | GN 1/1 GN 2/1 | GN 1/1 GN 2/1 |
| Fysiska attribut | | |
| Yttre djup (mm) | 990 mm | 1160 mm |
| Yttre bredd (mm) | 770 mm | 970 mm |
| Yttre höjd (mm) | 1931 mm | 1956 mm |
| Netto vikt (kg) | 89 kg | 120 kg |
| Elektriska attribut | | |
| Spänning (V) | 220-240V / 1 phase | 220-240V / 1 phase |
| Frekvens (Hz) | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Märkström (A) | 7.98 A | 7.98 A |
| Effekt (W) | 1800 W | 1800 W |
| IP-klass | 44 | 44 |

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Banquet Master Single iCombi - Fläkt värme



Hjul- & Bromssystem

| | |
|---------|---|
| Default | Hjul 160 Länk med broms |
| 1000007 | Hjul 160, rostfritt, Länk med broms |
| 1000009 | Hjul 160 4 svängbara Länk med broms |
| 1000010 | Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms |
| 1000016 | Hjul 200 centralbroms |
| 1000008 | Hjul 160 diskbart, länk m. broms |
| 1000004 | Hjul 200 länk med broms |
| 1000005 | Hjul 160 förstärkt Länk med broms |
| 1000015 | Hjul 160 centralbroms |
| 1000006 | Hjul 200 förstärkt Länk med broms |
| 1000017 | Hjul 160, rostfritt m. centralbroms |

Färg & Utseende

| | |
|----------|------------------|
| Default | Svart (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo |
| 302030-1 | Grå (RAL 7042) |
| 950001 | Signature Cover |
| 302020-1 | Röd (RAL 3003) |

Elsystem

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Default | 220-240V - Typ CEE 7/7 |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K |
| 905390 | 220-240V - Typ H |
| 4000556 | 220-240V - Typ L |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J |
| 90001 | 220-240V - Typ C |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G |
| 905817 | 220-240V - Typ I |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm ² |
| 90004 | 220-240V - Typ O |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I |
| 90002 | 220-240V - Typ D |
| 4000241 | 220-240V - Typ M |

Dörr

| | |
|---------|-------|
| Default | Solid |
|---------|-------|

Låstyp

| | |
|---------|-------------|
| Default | Excenterlås |
|---------|-------------|

Accessories

| | |
|----------|-------------|
| 400010-1 | Korthållare |
|----------|-------------|

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care