

# Banquet Master Single Rational

## Fläkt värme



## Produktbeskrivning

Banquet Master Singel Rational är tillverkad för att hålla och transportera en ugnsvagn från Rational. Vagnen kan köras direkt från ugnen till boxen och är en ergonomisk lösning för stora volymer. Boxen är designad med ScanBox EXP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Banquet

Master Singel Rational finns i GN 1/1 och GN 2/1 utförande och har kapacitet för 20 respektive 40 kantiner.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt.

Utrustningen kan enkelt anpassas genom tillgängliga tillval.

### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

## MODELLSERIE: Banquet Master Single Rational - Fläkt värme



| Produktmodeller            | BMSRF20                               | BMSRF40                               |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Egenskaper</b>          |                                       |                                       |
| Regulator                  | Digital                               | Digital                               |
| Värmesystem                | Element med fläkt & ventilation (std) | Element med fläkt & ventilation (std) |
| <b>Kapacitet</b>           |                                       |                                       |
| Kantin / bricksystem       | GN 1/1 GN 2/1                         | GN 1/1 GN 2/1                         |
| <b>Fysiska attribut</b>    |                                       |                                       |
| Yttre djup (mm)            | 990 mm                                | 1160 mm                               |
| Yttre bredd (mm)           | 770 mm                                | 970 mm                                |
| Yttre höjd (mm)            | 1911 mm                               | 1936 mm                               |
| Netto vikt (kg)            | 89 kg                                 | 116 kg                                |
| Längd spiralkabel          | 4,5 m                                 | 4,5 m                                 |
| <b>Elektriska attribut</b> |                                       |                                       |
| Spänning (V)               | 220-240V / 1 phase                    | 220-240V / 1 phase                    |
| Frekvens (Hz)              | 50-60 Hz                              | 50-60 Hz                              |
| Märkström (A)              | 7.98 kW                               | 7.98 kW                               |
| Effekt (W)                 | 1800 W                                | 1800 W                                |
| IP-klass                   | 44                                    | 44                                    |

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Banquet Master Single Rational - Fläkt värme



### Hjul- & Bromssystem

|         |   |
|---------|---|
| Default | Hjul 160 Länk med broms                         |
| 1000007 | Hjul 160, rostfritt, Länk med broms             |
| 1000009 | Hjul 160 4 svängbara Länk med broms             |
| 1000010 | Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms |
| 1000016 | Hjul 200 centralbroms                           |
| 1000008 | Hjul 160 diskbart, länk m. broms                |
| 1000004 | Hjul 200 länk med broms                         |
| 1000005 | Hjul 160 förstärkt Länk med broms               |
| 1000015 | Hjul 160 centralbroms                           |
| 1000006 | Hjul 200 förstärkt Länk med broms               |
| 1000017 | Hjul 160, rostfritt m. centralbroms             |

### Färg & Utseende

|          |                  |
|----------|------------------|
| Default  | Svart (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo   |
| 302030-1 | Grå (RAL 7042)   |
| 950001   | Signature Cover  |
| 302020-1 | Röd (RAL 3003)   |

### Elsystem

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Default  | 220-240V - Typ CEE 7/7              |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K                    |
| 905390   | 220-240V - Typ H                    |
| 4000556  | 220-240V - Typ L                    |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J                    |
| 90001    | 220-240V - Typ C                    |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G                    |
| 905817   | 220-240V - Typ I                    |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup> |
| 90004    | 220-240V - Typ O                    |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I                    |
| 90002    | 220-240V - Typ D                    |
| 4000241  | 220-240V - Typ M                    |

### Dörr

|         |       |
|---------|-------|
| Default | Solid |
|---------|-------|

### Låstyp

|         |             |
|---------|-------------|
| Default | Excenterlås |
|---------|-------------|

### Accessories

|          |             |
|----------|-------------|
| 400010-1 | Korthållare |
|----------|-------------|

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*