


# Ergo Line Duo

## Fläkt värme



 Product image

### Produktbeskrivning

Ergo Line Duo är tillverkad för att hålla och transportera varm mat i två separata utrymmen. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxens högra och vänstra utrymme utgör två individuella temperaturzoner, utrustade med fläktvärme som ger snabb och jämn värmefördelning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30

minuter. Digitalt justerbar temperatur säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Ergo Line Duo finns i flera storlekar med kapacitet upp till 28 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solida dörrar, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

#### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

## MODELLSERIE: Ergo Line Duo - Fläkt värme



| Produktmodeller                   | ELDFF08                               | ELDFF12                               | ELDFF10                               | ELDFF14                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Egenskaper</b>                 |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Regulator                         | Digital                               | Digital                               | Digital                               | Digital                               |
| Värmesystem                       | Element med fläkt & ventilation (std) | Element med fläkt & ventilation (std) | Element med fläkt & ventilation (std) | Element med fläkt & ventilation (std) |
| <b>Kapacitet</b>                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Kantin / bricksystem              | GN 1/1                                | GN 1/1                                | GN 1/1                                | GN 1/1                                |
| Avstånd mellan gejder (mm)        | 80                                    | 80                                    | 80                                    | 80                                    |
| Antal 65mm kantiner               | 16                                    | 24                                    | 20                                    | 28                                    |
| Max lastvikt per gejder (kg)      | 9                                     | 9                                     | 9                                     | 9                                     |
| Startmått till första gejder (mm) | 80                                    | 80                                    | 80                                    | 80                                    |
| <b>Fysiska attribut</b>           |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Inre djup (mm)                    | 600 mm                                | 600 mm                                | 600 mm                                | 600 mm                                |
| Inre bredd (mm)                   | 352 mm                                | 352 mm                                | 352 mm                                | 352 mm                                |
| Inre höjd (mm)                    | 727 mm                                | 1047 mm                               | 887 mm                                | 1207 mm                               |
| Yttre djup (mm)                   | 810 mm                                | 810 mm                                | 810 mm                                | 810 mm                                |
| Yttre bredd (mm)                  | 1100 mm                               | 1100 mm                               | 1100 mm                               | 1100 mm                               |
| Yttre höjd (mm)                   | 1065 mm                               | 1385 mm                               | 1225 mm                               | 1545 mm                               |
| Volym (l)                         | 154 l                                 | 221 l                                 | 187 l                                 | 255 l                                 |
| Netto vikt (kg)                   | 95 kg                                 | 110 kg                                | 100 kg                                | 120 kg                                |
| Längd spiralkabel                 | 4,5 m                                 | 4,5 m                                 | 4,5 m                                 | 4,5 m                                 |
| <b>Elektriska attribut</b>        |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Spänning (V)                      | 220-240V / 1 phase                    | 220-240V / 1 phase                    | 220-240V / 1 phase                    | 220-240V / 1 phase                    |
| Frekvens (Hz)                     | 50-60 Hz                              | 50-60 Hz                              | 50-60 Hz                              | 50-60 Hz                              |
| Märkström (A)                     | 6.38 A                                | 9 A                                   | 6.38 A                                | 9 A                                   |
| Effekt (W)                        | 1400 W                                | 2000 W                                | 1400 W                                | 2000 W                                |
| IP-klass                          | 44                                    | 44                                    | 44                                    | 44                                    |

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Ergo Line Duo - Fläkt värme



### Hjul- & Bromssystem

|         |   |
|---------|---|
| Default | Hjul 160 Länk med broms                         |
| 1000007 | Hjul 160, rostfritt, Länk med broms             |
| 1000009 | Hjul 160 4 svängbara Länk med broms             |
| 1000010 | Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms |
| 1000016 | Hjul 200 centralbroms                           |
| 1000008 | Hjul 160 diskbart, länk m. broms                |
| 1000004 | Hjul 200 länk med broms                         |
| 1000005 | Hjul 160 förstärkt Länk med broms               |
| 1000015 | Hjul 160 centralbroms                           |
| 1000006 | Hjul 200 förstärkt Länk med broms               |
| 1000017 | Hjul 160, rostfritt m. centralbroms             |

### Färg & Utseende

|          |                  |
|----------|------------------|
| Default  | Svart (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo   |
| 302030-1 | Grå (RAL 7042)   |
| 950001   | Signature Cover  |
| 302020-1 | Röd (RAL 3003)   |

### Låstyp

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Default  | Engreppshandtag               |
| 361004   | TapSlam                       |
| 351008-2 | Engreppshandtag med nyckellås |

### Elsystem

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Default  | 220-240V - Typ CEE 7/7              |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K                    |
| 905390   | 220-240V - Typ H                    |
| 4000556  | 220-240V - Typ L                    |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J                    |
| 90001    | 220-240V - Typ C                    |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G                    |
| 905817   | 220-240V - Typ I                    |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup> |
| 90004    | 220-240V - Typ O                    |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I                    |
| 90002    | 220-240V - Typ D                    |
| 4000241  | 220-240V - Typ M                    |

### Dörr

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Default | Solid                             |
| 93002   | Siktruta                          |
| 93003   | Glasdörr - tillgänglig under 2025 |

### Tilläggsutrustning

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 302003-1 | Draghandtag horisontellt |
|----------|--------------------------|

### Logistiksystem

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 361020   | Centralbroms             |
| 302002-2 | Truckdrag Rostfritt Stål |
| 302001-3 | Truckdrag VE             |

### Accessories

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 400010-1 | Korthållare                 |
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1            |
| 400001-1 | Hållare Kylplatta Ergo Line |
| 301005-5 | Aluminiumhylla GN 1/1       |
| 301014-7 | Galler Rostfritt GN 1/1     |

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden

Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden

Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30

E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*