

# Ergo Line Duo

## Peltier kyla



### Produktbeskrivning

Ergo Line Duo är tillverkad för att hålla och transportera kall mat i två separata utrymmen. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxens högra och vänstra utrymme utgör två individuella temperaturzoner som är utrustade med Peltierkyla för effektiv kylning ned till 3°C på 45 minuter. Digitalt justerbar temperatur säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. Kylmodulen har en

kompakt design och är enkel att rengöra. ScanBox Ergo Line Duo finns i flera storlekar med kapacitet upp till 28 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solida dörrar, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

#### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

## MODELLSERIE: Ergo Line Duo - Peltier kyla



Produktmodeller	ELDPP08	ELDPP12	ELDPP14
<b>Egenskaper</b>			
Regulator	Digital	Digital	Digital
Kylsystem	Peltier bakmonterad	Peltier bakmonterad	Peltier bakmonterad
<b>Kapacitet</b>			
Kantin / bricksystem	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80	80	80
Antal 65mm kantiner	16	24	28
Max lastvikt per gejder (kg)	9	9	9
Startmått till första gejder (mm)	80	80	80
<b>Fysiska attribut</b>			
Inre djup (mm)	600 mm	600 mm	600 mm
Inre bredd (mm)	352 mm	352 mm	352 mm
Inre höjd (mm)	727 mm	1047 mm	1207 mm
Yttre djup (mm)	810 mm	810 mm	810 mm
Yttre bredd (mm)	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Yttre höjd (mm)	1065 mm	1385 mm	1545 mm
Volym (l)	154 l	221 l	255 l
Netto vikt (kg)	108 kg	125 kg	130 kg
Längd spiralkabel	4,5 m	4,5 m	4,5 m
<b>Elektriska attribut</b>			
Spänning (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Märkström (A)	2.96 A	2.96 A	2.92 A
Effekt (W)	400 W	400 W	400 W
IP-klass	22	22	22

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Ergo Line Duo - Peltier kyla



### Hjul- & Bromssystem

1000003	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000009	Hjul 160 4 svängbara Länk med broms
1000010	Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms
1000016	Hjul 200 centralbroms
1000008	Hjul 160 diskbart, länk m. broms
1000004	Hjul 200 länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms
1000015	Hjul 160 centralbroms
1000006	Hjul 200 förstärkt Länk med broms
1000017	Hjul 160, rostfritt m. centralbroms

### Elsystem

898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup>
90004	220-240V - Typ O
898201-1	220-240V - Typ CEE 7/7
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

### Färg & Utseende

303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)
302040-1	Svart (RAL 9005)

### Låstyp

361004	TapSlam
351008-2	Engreppshandtag med nyckellås
301054-1	Engreppshandtag

### Tilläggsutrustning

302003-1	Draghandtag horisontellt
----------	--------------------------

### Dörr

93002	Siktruta
93003	Glasdörr - tillgänglig under 2025
93001	Solid

### Logistiksystem

361020	Centralbroms
302002-2	Truckdrag Rostfritt Stål
302001-3	Truckdrag VE

### Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*