

Ergo Line Single

Fläkt värme



Produktbeskrivning

Ergo Line Singel är tillverkad för att hålla och transportera varm mat på ett smidigt och säkert sätt. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god

kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Ergo Line finns i flera storlekar med kapacitet upp till 14 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan enkelt anpassas efter behov genom tillgängliga tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Ergo Line Single - Fläkt värme



| Produktmodeller | ELSHF08 | ELSHF10 | ELSHF12 | ELSHF14 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Egenskaper | | | | |
| Regulator | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Värmesystem | Element med fläkt & ventilation (std) | Element med fläkt & ventilation (std) | Element med fläkt & ventilation (std) | Element med fläkt & ventilation (std) |
| Kapacitet | | | | |
| Kantin / bricksystem | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
| Avstånd mellan gejder (mm) | 80.00000000 | 80.00000000 | 80.00000000 | 80.00000000 |
| Antal 65mm kantiner | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Max lastvikt per gejder (kg) | 9.00000000 | 9.00000000 | 9.00000000 | 9.00000000 |
| Startmått till första gejder (mm) | 80.00000000 | 80.00000000 | 80.00000000 | 80.00000000 |
| Fysiska attribut | | | | |
| Inre djup (mm) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Inre bredd (mm) | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
| Inre höjd (mm) | 727 mm | 887 mm | 1047 mm | 1207 mm |
| Yttre djup (mm) | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Yttre bredd (mm) | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Yttre höjd (mm) | 1117 mm | 1277 mm | 1434 mm | 1597 mm |
| Volym (l) | 154 l | 187 l | 221 l | 255 l |
| Netto vikt (kg) | 48 kg | 52 kg | 58 kg | 64 kg |
| Längd spiralkabel | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m |
| Elektriska attribut | | | | |
| Spänning (V) | 220-240V / 1 phase | 220-240V / 1 phase | 220-240V / 1 phase | 220-240V / 1 phase |
| Frekvens (Hz) | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Märkström (A) | 3.20000000 kW | 3.20000000 kW | 4.50000000 kW | 4.50000000 kW |
| Effekt (W) | 700 W | 700 W | 1000 W | 1000 W |
| IP-klass | 44 | 44 | 44 | 44 |

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Ergo Line Single - Fläkt värme



Hjul- & Bromssystem

| | |
|----------|---|
| Default | Hjul 160 Länk med broms |
| 1000007 | Hjul 160, rostfritt, Länk med broms |
| 1000009 | Hjul 160 4 svängbara Länk med broms |
| 1000010 | Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms |
| 1000016 | Hjul 200 centralbroms |
| 1000008 | Hjul 160 diskbart, länk m. broms |
| 1000004 | Hjul 200 länk med broms |
| 1000005 | Hjul 160 förstärkt Länk med broms |
| 1000015 | Hjul 160 centralbroms |
| 341006-1 | Hjul 400 cross country |
| 1000006 | Hjul 200 förstärkt Länk med broms |
| 1000017 | Hjul 160, rostfritt m. centralbroms |

Färg & Utseende

| | |
|----------|------------------|
| Default | Svart (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo |
| 302030-1 | Grå (RAL 7042) |
| 950001 | Signature Cover |
| 302020-1 | Röd (RAL 3003) |

Elsystem

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Default | 220-240V - Typ CEE 7/7 |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K |
| 905390 | 220-240V - Typ H |
| 4000556 | 220-240V - Typ L |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J |
| 90001 | 220-240V - Typ C |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G |
| 905817 | 220-240V - Typ I |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm ² |
| 90004 | 220-240V - Typ O |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I |
| 90002 | 220-240V - Typ D |
| 4000241 | 220-240V - Typ M |

Dörr

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Default | Solid |
| 93002 | Siktruta |
| 93003 | Glasdörr - tillgänglig under 2025 |

Låstyp

| | |
|----------|-------------------------------|
| Default | Excenterlås |
| 361004 | TapSlam |
| 351008-2 | Engreppshandtag med nyckellås |
| 301054-1 | Engreppshandtag |

Logistiksystem

| | |
|----------|--------------------------|
| 302005 | Förhöjd Sockel 320 mm |
| 302006 | Förhöjd Sockel 160 mm |
| 361020 | Centralbroms |
| 302002-2 | Truckdrag Rostfritt Stål |
| 302001-3 | Truckdrag VE |

Tilläggsutrustning

| | |
|----------|-----------------------|
| 301058-1 | Draghandtag vertikalt |
|----------|-----------------------|

Accessories

| | |
|----------|-----------------------------|
| 400010-1 | Korthållare |
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1 |
| 400001-1 | Hållare Kylplatta Ergo Line |
| 301005-5 | Aluminiumhylla GN 1/1 |
| 301014-7 | Galler Rostfritt GN 1/1 |

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care