

# Food2Go

Fläkt värme + Kompressor kyla



## Produktbeskrivning

Food2Go är en mobil serveringsplattform, som även kan hålla varm och kall mat. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Food2Go är som standard utrustad med två individuella värmezoner på toppen och en avlastningsyta. Undertill finns två separata utrymmen: ett utrustat med fläktvärme som ger jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C och ett med kompressorkyla för kylning ned till

3°C. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. Boxens utrymmen har en kapacitet för 7 varma och 7 kalla kantiner i GN 1/1 standard.

Food2Go är som standard utrustad med centralbroms, engreppshandtag och löstagbara U-stegar med 80 mm delning för enkel rengöring. Utrustningen kan anpassas efter behov med värmelampor, brickbana och andra tillval som underlättar serveringsflödet. Kontakta oss för mer information.

### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Food2Go - Fläkt värme + Kompressor kyla



| Produktmodeller                   | F2GCF                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Egenskaper</b>                 |                                       |
| Regulator                         | Digital                               |
| Värmesystem                       | Element med fläkt & ventilation (std) |
| Kylsystem                         | Kompressor                            |
| <b>Kapacitet</b>                  |                                       |
| Kantin / bricksystem              | GN 1/1                                |
| Avstånd mellan gejder (mm)        | 80                                    |
| Antal 65mm kantiner               | 14                                    |
| Max lastvikt per gejder (kg)      | 9                                     |
| Startmått till första gejder (mm) | 65                                    |
| <b>Fysiska attribut</b>           |                                       |
| Yttre djup (mm)                   | 780 mm                                |
| Yttre bredd (mm)                  | 1320 mm                               |
| Yttre höjd (mm)                   | 1357 mm                               |
| Netto vikt (kg)                   | 140 kg                                |
| Längd spiralkabel                 | 4,5 m                                 |
| <b>Elektriska attribut</b>        |                                       |
| Spänning (V)                      | 220-240V / 1 phase                    |
| Frekvens (Hz)                     | 50-60 Hz                              |
| Märkström (A)                     | 4.23 kW                               |
| Effekt (W)                        | 130 W                                 |
| Effekt (W)                        | 350 W                                 |
| IP-klass                          | 22                                    |

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Food2Go - Fläkt värme + Kompressor kyla



### Färg & Utseende

|          |                  |
|----------|------------------|
| Default  | Svart (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo   |
| 302030-1 | Grå (RAL 7042)   |
| 950001   | Signature Cover  |
| 302020-1 | Röd (RAL 3003)   |

### Låstyp

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Default  | Engreppshandtag               |
| 351008-2 | Engreppshandtag med nyckellås |

### Elsystem

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Default  | 220-240V - Typ CEE 7/7              |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K                    |
| 905390   | 220-240V - Typ H                    |
| 4000556  | 220-240V - Typ L                    |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J                    |
| 90001    | 220-240V - Typ C                    |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G                    |
| 905817   | 220-240V - Typ I                    |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup> |
| 90004    | 220-240V - Typ O                    |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I                    |
| 90002    | 220-240V - Typ D                    |
| 4000241  | 220-240V - Typ M                    |

### Dörr

|         |       |
|---------|-------|
| Default | Solid |
|---------|-------|

### Logistiksystem

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 302002-2 | Truckdrag Rostfritt Stål |
| 302001-3 | Truckdrag VE             |

### Accessories

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1            |
| 400001-1 | Hållare Kylplatta Ergo Line |

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*